

Technisch Merkblad

Protecto 1K Mat – binnen

Watergedragen, extra matte, transparante en beschermende coating op basis van acrylaatdispersie. Voor binnen.

Eigenschappen: Gebruiksklaar, uitstekende vloeiing, zeer goed reinigbaar, kras- en slijtvast, niet vergelend, reukarm en sneldrogend. Donkere oppervlakken worden intensiever van kleur.

Toepassen: Stucco d'Or Protecto 1K Mat wordt uitsluitend binnen toegepast als transparante en beschermende eindafwerklaag op reeds met muurverf behandelde wanden. Geschikte ondergronden zijn bestaande verflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, glasweefsel etc. Bij speciale toepassingsgebieden raden wij u aan onze technisch adviseur te raadplegen.

VERWERKING	APPLICATIE
Applicatie	Stucco d'Or Protecto 1K Mat goed schudden voor gebruik. Niet verdunnen. In 1 of 2 dunne lagen aanbrengen met een geschikte kwast of roller. De vernis goed verdelen. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat verwerken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken. Let op: Na het uitgieten van het materiaal de uitstroom opening schoon maken. Daarmee voorkomt u aandrogen. Indien er materiaal is aangedroogd, raden wij aan de verf te zeven vóór gebruik.
Verdunning	Gebruiksklaar.
Verbruik	Verbruik ± 16 - 20 m ² /L per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
Droogtijd (bij 20°C, 65% rel. luchtvochtigheidsgraad)	Droog na ± 1 uur, overschilderbaar na ± 4 uur. Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid en/of laagdikte vanzelfsprekend langere droogtijden in acht nemen.
Verwerkingstemperatuur / Relatieve luchtvochtigheid	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +8°C en relatieve luchtvochtigheid hoger dan 80%.
Reiniging gereedschappen	Gereedschap direct na gebruik goed met warm water reinigen.

ONDERGROND	VOORBEHANDELING
Algemeen	De ondergrond dient vlak, draagkrachtig, droog, schoon, vet-, was-, siliconen- en stofvrij te zijn. Scheuren, barsten en onstabiele lagen herstellen.
Intacte muurverflagen	Ondergrond reinigen en na droging afwerken met Protecto 1K Mat.
Voor alle ondergronden geldt	Belangrijk: Neem tussen de diverse voorbehandelingen voldoende droogtijd in acht.

TECHNISCHE GEGEVENS	WAARDE
Dichtheid	Ca. 1,0 kg/L
Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Vaste bestanddelen	Ca. 28% v/v
Kleuren	Kleurloos
Glansgraad	Mat
Opslag	Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Minimaal 12 maanden houdbaar.
Gevaren	Zie geldend Veiligheidsinformatieblad.

Algemene opmerking:

Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur of een te hoge relatieve vochtigheid en/of een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht. Dit kan door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc. Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces voort te zetten.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vrijwaren de verwerker in verband met het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van het uitvoeren van eigen controles en proeven. Een garantie van bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet worden afgeleid. Alle hierin voorhanden beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen enkel ter algemene informatie; ze kunnen zonder voorafkondiging wijzigen en vormen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). Eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving dienen door de ontvanger van onze producten voor eigen verantwoordelijkheid in acht te worden genomen. Bij het verschijnen van deze uitgave zijn alle voorgaande technische merkbladen ongeldig.

Versie 10-09-2018