

## Fiche Technique

### Calco – Intérieur

Peinture murale de haute qualité, décorative, très mate et à excellent pouvoir couvrant avec effet craie à base de résine synthétique en dispersion. Pour donner un effet craie décoratif aux murs et meubles intérieurs.

**Caractéristiques :** Couleurs intenses à effet de chaux mate grâce aux pigments de qualité, très nombreuses couleurs disponibles, bon pouvoir couvrant, à séchage rapide, perméable à l'air, pratiquement inodore, ne jaunit pas et se nettoie facilement.

**Conseil :** pour une protection durable, faire les finitions avec Stucco d'Or Protecto 1K Mat ou Protecto 2K Mat.

**Utilisation :** Stucco d'Or Calco s'utilise exclusivement à l'intérieur comme couche de finition décorative sur tous les supports porteurs, plans, propres et secs comme les ouvrages de ciment et de crépi, le béton, la brique, le placoplâtre, et les couches de peinture existantes. Pour garantir la meilleure protection, après le séchage, utiliser pour les finitions Stucco d'Or Protecto 1K Mat ou Protecto 2K Mat. Pour toute utilisation spéciale, nous vous conseillons de consulter notre conseiller technique.

TRAITEMENT	APPLICATION
<b>Mode d'application</b>	Bien mélanger avant d'utiliser Stucco d'Or Calco. Appliquer une à deux couches au rouleau. Pour un effet de craie rayé, appliquer au pinceau ou à la brosse à poils longs.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi. Il n'est pas nécessaire de le diluer.
<b>Rendement</b>	± 8 m <sup>2</sup> /L par couche. Le rendement donné est théorique. La consommation réelle dépend de la nature et de la structure du substrat et de la méthode de traitement.
<b>Durée de séchage (à 20°C, taux d'humidité rel. 65%)</b>	Sec hors poussière après ± 2 h, à recouvrir après ± 6 h, durci après quelques jours. Bien entendu, le temps de séchage sera plus long si la température est plus faible et/ou l'humidité de l'air plus élevée
<b>Température de traitement / Humidité relative de l'air</b>	Ne pas utiliser si le support et l'environnement présentent une température inférieure à +8°C et si l'humidité relative est supérieure à 80%.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Nettoyer directement les outils avec de l'eau chaude après l'utilisation.

SUPPORT	PRÉPARATION DU SUPPORT
<b>Généralités</b>	Le support doit être plat, porteur, propre, sec, exempt de graisse, de cire, de silicone et de poussière. Réparer les trous, les fissures et les couches instables. <b>Toujours prétraiter le support dans la couleur et la finition du Stucco d'Or désiré.</b>
<b>Supports non traités comme le plâtre, le béton, le placoplâtre</b>	Dépoussiérer le support. Ensuite traiter préalablement le support avec PRINSSSEN Stucco d'Or Primo. Temps de séchage environ 4-6 h.
<b>Supports munis de peinture murale</b>	Nettoyer à fond le support. Après séchage : Traiter préalablement le support avec PRINSSSEN Stucco d'Or Primo. Temps de séchage environ 4-6 h.
<b>Supports non porteurs (poudreux)</b>	Nettoyer le support, puis traiter préalablement avec PRINSSSEN Fixateur. Ensuite traiter préalablement le support avec PRINSSSEN Stucco d'Or Primo. Temps de séchage environ 4-6 h.
<b>Supports munis de couches non résistantes à l'eau (comme lavables)</b>	Laver soigneusement à l'eau claire, jusqu'à ce que la surface ne libère plus de particules. Après le séchage, traiter d'abord avec PRINSSSEN Fixateur. Ensuite traiter préalablement le support avec PRINSSSEN Stucco d'Or Primo. Temps de séchage environ 4-6 h.
<b>Supports porteurs, légèrement souillés</b>	Nettoyer/éliminer les saletés avec un détergent. Ensuite traiter préalablement le support avec PRINSSSEN Isomat. Temps de séchage 24 h minimum.
<b>Supports porteurs, très souillés</b>	Isoler les saletés locales avec PRINSSSEN Spray Isolant. Traiter les grandes surfaces avec PRINSSSEN Primer Isolant. Ensuite traiter préalablement le support avec PRINSSSEN Isomat. Temps de séchage 24 h minimum.
<b>Supports lisses (comme les couches de laque)</b>	Nettoyer et dégraisser le support. Après le séchage, rendre légèrement rugueux, dépoussiérer soigneusement puis : traiter préalablement le support avec le PRINSSSEN Stucco d'Or Primo. Temps de séchage environ 4-6 h.
<b>Supports munis de crépi décoratif</b>	Nettoyer à fond le support. Après le séchage, égaliser avec du plâtre de plâtrier. Après le séchage complet : Traiter préalablement le support avec PRINSSSEN Stucco d'Or Primo. Temps de séchage environ 4-6 h.
<b>Pour tous les supports :</b>	<b>Remarque importante :</b> Respecter un temps de séchage suffisant entre les divers traitements préalables.

DONNÉES TECHNIQUES	VALEUR
<b>Étanchéité</b>	Ca. 1,4 kg/L
<b>Liant</b>	Résine synthétique en dispersion
<b>Composants solides</b>	Ca. 35% v/v
<b>Couleurs</b>	Disponible dans les 250 couleurs du nuancier PRINSSSEN Colour Inspiration et dans les couleurs NCS et RAL sur le système de mélange de couleurs PRINSSSEN.
<b>Brillance</b>	Mate
<b>Conservation</b>	Transporter et conserver à l'abri du gel. Garder l'emballage bien fermé. Se conserve 12 mois au minimum.
<b>Risques</b>	Voir la fiche d'information de sécurité en vigueur.

**Remarque générale :**

Il faudra réduire aux exigences prescrites une température du support et de l'environnement ou une humidité relative trop forte et/ou un taux d'humidité trop élevé du support. Utiliser à cet effet un chauffage, des déshumidificateurs, un système d'aération, etc. Il est nécessaire de maintenir ces mesures pendant l'application et pendant tout le processus de durcissement.

Les données de cette version sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. En raison du nombre important d'influences éventuelles lors du traitement et de l'application de nos produits, elles ne préservent pas l'utilisateur de la responsabilité d'effectuer ses propres contrôles et tests. Aucune garantie de certaines caractéristiques ni du caractère adapté du produit en vue d'une application concrète ne peut être dérivée de nos données. L'intégralité des descriptions, dessins, photos, données, rapports, poids, etc. disponibles dans le présent document est proposée uniquement à titre d'information générale ; ils peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne constituent pas la qualité contractuellement convenue des produits (caractéristiques du produit). La responsabilité de respecter les droits de propriété, ainsi que les lois et dispositions qui existent éventuellement, incombe au destinataire de nos produits. La publication de cette version annule la validité de toutes les fiches techniques précédentes.

Version 19-02-2019