

## Fiche Technique

### Metallico – Intérieur

Peinture murale métallique de haute qualité, décorative, brillante et à excellent pouvoir couvrant à base de résine synthétique en dispersion. Pour l'intérieur.

**Caractéristiques :** Brillance métallique décorative, plusieurs couleurs métalliques disponibles, plusieurs effets décoratifs possibles, excellent pouvoir couvrant, pratiquement inodore, perméable à l'air et se nettoie facilement.

**Utilisation :** Stucco d'Or Metallico s'utilise exclusivement à l'intérieur comme couche de finition décorative sur tous les supports porteurs, plans, propres et secs comme les ouvrages de ciment et de crépi, le béton, la brique, le placoplâtre, le crépi décoratif, la fibre de verre et les couches de peinture existantes. Pour toute utilisation spéciale, nous vous conseillons de consulter notre conseiller technique.

TRAITEMENT	APPLICATION	
<b>Mode d'application</b>	Bien mélanger avant d'utiliser Stucco d'Or Metallico. Appliquer en une couche ou deux couches au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Pour obtenir l'effet décoratif souhaité, les techniques d'application décorative peuvent être utilisées à la brosse carrée, au chiffon, au cellophane ou au rouleau à effet. Pour un effet égal, rouler ultérieurement dans un seul sens.	
Conseil pour pulvériser	HVLP/ XLVP: Buse: 8 – 10   0.8 – 1.2 mm Pression de l'air: 75-100%   0.5 – 1 Bar Dilution: 0 – 10 %	Airmix: Buse: 0.013 inch Pression de pulvérisation: ca. 55 - 60 bar Pression de l'air: ca. 0.8 - 1.0 bar
	Ces valeurs sont citées à titre d'indication et peuvent s'écarter en fonction du type de pulvérisateur.	
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi. Il n'est pas nécessaire de le diluer.	
<b>Rendement</b>	± 9 m <sup>2</sup> /L par couche. Le rendement donné est théorique. La consommation réelle dépend de la nature et de la structure du substrat et de la méthode de traitement.	
<b>Durée de séchage (à 20°C, taux d'humidité rel. 65%)</b>	Sec hors poussière après ± 2 h, à recouvrir après 4-6 h, durci après quelques jours. Bien entendu, le temps de séchage sera plus long si la température est plus faible et/ou l'humidité de l'air plus élevée	
<b>Température de traitement / Humidité relative de l'air</b>	Ne pas utiliser si le support et l'environnement présentent une température inférieure à +8°C et si l'humidité relative est supérieure à 80%.	
<b>Nettoyage du matériel</b>	Nettoyer directement les outils avec de l'eau chaude après l'utilisation.	

SUPPORT	PRÉPARATION DU SUPPORT
<b>Généralités</b>	Le support doit être plat, porteur, propre, sec, exempt de graisse, de cire, de silicone et de poussière. Réparer les trous, les fissures et les couches instables. <b>Toujours traiter préalablement le support avec la même couleur que la Stucco d'Or finition.</b>
<b>Supports non traités comme le plâtre, le béton, le placoplâtre</b>	Traiter préalablement le support avec PRINSSEN Stucco d'Or Primo. Temps de séchage environ 4-6 h.
<b>Supports non porteurs (poudreux)</b>	Traiter préalablement le support avec PRINSSEN Fixateur. Ensuite, traiter avec PRINSSEN Stucco d'Or Primo. Temps de séchage environ 4-6 h.
<b>Supports porteurs, légèrement souillés</b>	Nettoyer/éliminer les saletés avec un détergent. Ensuite, traiter préalablement le support avec PRINSSEN Primer Isolant. Temps de séchage 24 h minimum.
<b>Supports porteurs, très souillés</b>	Isoler les saletés locales avec PRINSSEN Spray Isolant. Traiter les grandes surfaces avec PRINSSEN Primer Isolant. Ensuite traiter préalablement le support avec PRINSSEN Isomat. Temps de séchage 24 h minimum.
<b>Supports lisses (comme les couches de laque)</b>	Nettoyer et dégraisser le support. Après le séchage, rendre légèrement rugueux, dépoussiérer soigneusement et traiter préalablement avec PRINSSEN Stucco d'Or Primo. Temps de séchage environ 4-6 h.
<b>Supports munis de couches non résistantes à l'eau (comme lavables)</b>	Laver soigneusement à l'eau claire, jusqu'à ce que la surface ne libère plus de particules. Après le séchage, traiter d'abord avec PRINSSEN Fixateur. Ensuite traiter avec PRINSSEN Stucco d'Or Primo. Temps de séchage environ 4-6 h.
<b>Supports munis de peinture murale</b>	Nettoyer à fond le support. Après séchage : Traiter préalablement le support avec PRINSSEN Stucco d'Or Primo. Temps de séchage environ 4-6 h.
<b>Supports munis de crépi décoratif</b>	Nettoyer à fond le support. Après le séchage, égaliser avec du plâtre de plâtrier. Après le séchage complet : Traiter préalablement le support avec PRINSSEN Stucco d'Or Primo. Temps de séchage environ 4-6 h.
<b>Pour tous les supports :</b>	<b>Remarque importante :</b> Respecter un temps de séchage suffisant entre les divers traitements préalables.

DONNÉES TECHNIQUES	VALEUR
<b>Étanchéité</b>	Ca. 1.05 kg/L
<b>Liant</b>	Acrylate en dispersion
<b>Composants solides</b>	Ca. 14% v/v
<b>Couleurs</b>	Disponible dans les 40 couleurs métalliques du nuancier PRINSSEN Metallic Inspiration sur le système de mélange de couleurs PRINSSEN.
<b>Brillance</b>	Satinée
<b>Conservation</b>	Transporter et conserver à l'abri du gel. Garder l'emballage bien fermé. Se conserve 12 mois au minimum.
<b>Risques</b>	Voir la fiche d'information de sécurité en vigueur.

**Remarque générale :**

Il faudra réduire aux exigences prescrites une température du support et de l'environnement ou une humidité relative trop forte et/ou un taux d'humidité trop élevé du support. Utiliser à cet effet un chauffage, des déshumidificateurs, un système d'aération, etc. Il est nécessaire de maintenir ces mesures pendant l'application et pendant tout le processus de durcissement.

Les données de cette version sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. En raison du nombre important d'influences éventuelles lors du traitement et de l'application de nos produits, elles ne préservent pas l'utilisateur de la responsabilité d'effectuer ses propres contrôles et tests. Aucune garantie de certaines caractéristiques ni du caractère adapté du produit en vue d'une application concrète ne peut être dérivée de nos données. L'intégralité des descriptions, dessins, photos, données, rapports, poids, etc. disponibles dans le présent document est proposée uniquement à titre d'information générale ; ils peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne constituent pas la qualité contractuellement convenue des produits (caractéristiques du produit). La responsabilité de respecter les droits de propriété, ainsi que les lois et dispositions qui existent éventuellement, incombe au destinataire de nos produits. La publication de cette version annule la validité de toutes les fiches techniques précédentes.

Version 19-02-2019