Fiche Technique

Protecto 1K Mat

Vernis à base aqueuse, extra mate, transparente et protectrice destinée aux finitions murales Stucco d'Or. Pour l'intérieur.

Caractéristiques : Prêt à l'emploi, bon écoulement, très facile à nettoyer, résistante aux rayures et à l'usure, incolore, mate, pratiquement inodore et à séchage rapide. Attention ! Intensifie la couleur des surfaces plus sombres.

Utilisation : Stucco d'Or Protecto 1K Mat s'utilise exclusivement à l'intérieur comme couche de finition transparent et protection sur couches de peinture et plâtre existantes. Pour toute utilisation spéciale, nous vous conseillons de consulter notre conseiller technique.

TRAITEMENT	APPLICATION
Mode d'application	Bien mélanger avant l'application Stucco d'Or Protecto 1K Mat. Ne pas diluer. Appliquer 1 à 2 couches minces avec un pinceau ou un rouleau adapté. Pour éviter les raccords apparents, toujours appliquer la technique 'mouillé sur mouillé'. Repasser sur toutes les couches dans le même sens. Ne plus retoucher pendant le séchage. Attention : Après avoir versé le produit, nettoyer l'ouverture de sortie faire. Ceci empêche le séchage. S'il y a du matériel séché, nous recommandons de tamiser la peinture avant de l'utiliser.
Dilution	Prêt à l'emploi. Il n'est pas nécessaire de le diluer.
Rendement	± 16-20 m^2/L par couche. Le rendement donné est théorique. La consommation réelle dépend de la nature et de la structure du substrat et de la méthode de traitement.
Durée de séchage (à 20°C, taux d'humidité rel. 65%)	Sec hors poussière après ± 1 h, à recouvrir après ± 4 h, durci après quelques jours. Bien entendu, le temps de séchage sera plus long si la température est plus faible et/ou l'humidité de l'air plus élevée.
Température de traitement / Humidité relative de l'air	Ne pas utiliser si le support et l'environnement présentent une température inférieure à +8°C et si l'humidité relative est supérieure à 75%. Utiliser uniquement si la température du support est supérieure d'au moins 3°C à la température du point de condensation.
Nettoyage du matériel	Nettoyer directement les outils avec de l'eau chaude après l'utilisation.

SUPPORT	PRÉPARATION DU SUPPORT
Généralités	Le support doit être plat, porteur, propre, sec, exempt de graisse, de cire, de silicone et de poussière. Réparer les trous, les fissures et les couches instables.
Couches de peinture murale / couches de plâtre décoratif stucco intactes	Nettoyer le support et le dépoussiérer. Après le séchage, faire la finition avec Protecto Mat. Laisser sécher complètement les nouvelles couches de peinture ou les couches de plâtre décoratif stucco.
Pour tous les supports :	**Remarque importante** : Respecter un temps de séchage suffisant entre les divers traitements préalables.

DONNÉES TECHNIQUES	VALEUR
Étanchéité	Ca. 1,0 kg/L
Liant	Acrylate en dispersion
Composants solides	Ca. 28 % v/v
Couleurs	Incolore
Brillance	Mate
Conservation	Transporter et conserver à l'abri du gel. Garder l'emballage bien fermé. Se conserve 12 mois au minimum.
Risques	Voir la fiche d'information de sécurité en vigueur.

Remarque générale :
Il faudra réduire aux exigences prescrites une température du support et de l'environnement ou une humidité relative trop forte et/ou un taux d'humidité trop élevé du support. Utiliser à cet effet un chauffage, des déshumidificateurs, un système d'aération, etc. Il est nécessaire de maintenir ces mesures pendant l'application et pendant tout le processus de durcissement.

Les données de cette version sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. En raison du nombre important d'influences éventuelles lors du traitement et de l'application de nos produits, elles ne préservent pas l'utilisateur de la responsabilité d'effectuer ses propres contrôles et tests. Aucune garantie de certaines caractéristiques ni du caractère adapté du produit en vue d'une application concrète ne peut être dérivée de nos données. L'intégralité des descriptions, dessins, photos, données, rapports, poids, etc. disponibles dans le présent document est proposée uniquement à titre d'information générale ; ils peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne constituent pas la qualité contractuellement convenue des produits (caractéristiques du produit). La responsabilité de respecter les droits de propriété, ainsi que les lois et dispositions qui existent éventuellement, incombe au destinataire de nos produits. La publication de cette version annule la validité de toutes les fiches techniques précédentes.

Version 19-02-2019